Banderola LED CERES P5

Publicidad dinámica | Gama completa | Una y dos caras

Pitch 5 mm	Imagen y vídeo
Acceso frontal	Garra central a pared incluida

Comunicación visual para fachadas comerciales
Banderola electrónica para mostrar contenidos publicitarios en formato imagen y vídeo. La gama CERES P5 reúne versiones MINI, LITE, estándar y MAX, con configuraciones de una o dos caras según referencia.

Fabricante: **CUMA**. Distribuidor: **PLAZALED**.
Diseño y fabricación en España, según la documentación aportada.
La imagen de aplicación corresponde al MINI de doble cara F00.GUF.ED6, de 724 x 724 x 107 mm; no representa el tamaño de toda la gama.

info@plazaled.es · 629 879 261 · www.plazaled.es

Modelos y dimensiones

Todas las medidas se expresan en milímetros: ancho x alto x fondo. Seleccionar la referencia completa para definir formato y número de caras.

Modelo / referencia	Caras	Ancho x alto x fondo
CERES P5 F00.KVF.ED5	1	1044 x 1044 x 107
CERES P5 F00.KVF.ED6	2	1044 x 1044 x 107
CERES P5 LITE F00.KUF.ED5	1	1044 x 724 x 107
CERES P5 LITE F00.KUF.ED6	2	1044 x 724 x 107
CERES P5 MAX F00.3VF.CD5	1	1364 x 1044 x 107
CERES P5 MAX V F00.KWF.CD5	1	1044 x 1364 x 107
CERES P5 MAX F00.3VF.CD6	2	1364 x 1044 x 107
CERES P5 MAX V F00.KWF.CD6	2	1044 x 1364 x 107
CERES P5 MINI F00.GUF.ED5	1	724 x 724 x 107
CERES P5 MINI F00.GUF.ED6	2	724 x 724 x 107

Lectura en ambos sentidos
Las versiones de dos caras permiten presentar contenido hacia ambos sentidos de circulación peatonal cuando se instalan en banderola perpendicular a la fachada.

Tecnología y contenidos

Característica	Descripción documentada
Distancia entre píxeles	Pitch 5 mm
Número de caras	1 o 2, según referencia de la tabla
Programación estándar	Cable TCP/IP
Comunicación opcional	Wi-Fi
Gestión de contenidos	Software propio CUMA
Actualizaciones y soporte	Actualizaciones web y soporte técnico del fabricante
Contenido	Imagen y vídeo
Formatos citados	JPG, AVI, MPEG, MOV, MPG, DAT y VOB
Fuentes citadas en ficha genérica	PC, USB e Internet; configuración según equipo
Acceso para mantenimiento	Apertura frontal
Fijación incluida	Garra central a pared

Resolución por referencia

La ficha genérica recoge 128 x 96 píxeles, pero no vincula esta cifra a un modelo de la gama. No se aplica a todas las dimensiones. Confirmar la matriz de píxeles de cada referencia para preparar los contenidos con su proporción y resolución correctas.

Montaje, servicio y garantía

Integración y puesta en servicio
Seleccionar el anclaje según el soporte, las dimensiones y las cargas del equipo. La instalación se coordina mediante profesionales integradores. La ubicación, el cableado y los detalles de montaje deben definirse para cada proyecto. La apertura frontal facilita el acceso de mantenimiento.

Garantía y fabricación
La documentación indica 2 años de garantía, diseño y fabricación en España, marcado CE y certificación ISO 9001. El fabricante es CUMA; PLAZALED actúa como distribuidor y canal de atención de la garantía. La documentación acreditativa y las condiciones se facilitan según el suministro.

PLAZALED · Soluciones LED profesionales
Asesoramiento para elegir el formato, el número de caras y la integración de la banderola en el negocio.

info@plazaled.es
629 879 261 · www.plazaled.es