CAMPANA LED UFO SMART
200 W · 5000 K

Iluminación inteligente para industria y deporte



Naves y almacenes

Pabellones deportivos

32.000 lm | Sensor radar + Bluetooth | Regulación 0–10 V | IP65 · IK08

PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

Distribución y asesoramiento - PLAZALED

info@plazaled.es • 629 879 261

UFO SMART | Especificaciones de la luminaria

Modelo 5000 K con sensor radar + Bluetooth | Ref. 110355_224625 | EAN 8445044135592

Potencia / flujo	**200 W / 32.000 lm**
Temperatura de color	**5000 K**
Fuente lumínica	**LUMILEDS SMD2835**
CRI	**70**
Vida útil indicada	**80.000 horas**
Driver	**LIFUD, reemplazable**
Regulación	**0-10 V**
Sensor	**Movimiento radar + Bluetooth**
WiFi integrado	**No**
Dimensiones de ficha	**130 mm × Ø300 mm**
Peso	**2,2 kg**
Emergencia integrada	**No**
Mando incluido	**No**

Alimentación indicada	**220-240 V AC**
Tensión nominal indicada	**100-277 V**
Frecuencia	**50-60 Hz**
Factor de potencia	**0,95**
Grado IP / IK	**IP65 / IK08**
Temperatura de trabajo	**-40 °C a +50 °C**
Corriente del driver	**500-830 mA**
Potencia del driver	**200 W**
Salida driver indicada	**180-260 V DC**
Funciona con batería	**No**
Acabado	**Negro**
Tecnología indicada	**No Flicker**

El original cita 170 lm/W en el título y 150 lm/W en la descripción. Con 32.000 lm y 200 W, la relación es 160 lm/W.

Se mantiene el flujo declarado de 32.000 lm como dato principal. Uso exterior indicado en origen; aplicaciones bajo cubierta ilustradas.

Control inteligente y diseño compacto

Sensor radar, configuración Bluetooth y regulación de intensidad



Detección de movimiento

El sensor radar activa la luminaria al detectar movimiento.
Configuración del sensor vía Bluetooth mediante Tuya.

Driver LIFUD regulable

La regulación 0-10 V permite ajustar la intensidad.
Driver reemplazable para facilitar el mantenimiento.

Dimensiones del conjunto

Diámetro: 300 mm. Altura tabulada: 130 mm.
El plano muestra 173 mm hasta el extremo superior.
Verificar altura total del conjunto antes del montaje.

Fotografía y plano originales de la luminaria. Mando de control remoto no incluido.

Dos entornos. Una solución de iluminación.

Naves industriales, almacenes y pabellones deportivos



Industria y logística

Iluminación de pasillos entre estanterías de paletización, zonas de trabajo y circulación. Sensor para adaptar el uso.

Pabellones y fútbol sala

Iluminación de la pista y zonas de actividad deportiva. Distribución de luminarias definida mediante estudio lumínico.

Escenas ilustrativas. Niveles de luz y uniformidad dependen de altura, separación, óptica y características del recinto.

Variantes disponibles de la familia SMART

El modelo protagonista de esta ficha es 5000 K con sensor radar + Bluetooth

TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE SENSOR	REFERENCIA
4000 K	Movimiento PIR	110355-224613
4000 K	Radar + Bluetooth	110355-224616
5000 K	Movimiento PIR	110355-224624
5000 K	Radar + Bluetooth	110355-224625
6500 K	Movimiento PIR	110355-224634
6500 K	Radar + Bluetooth	110355-224640

Elección según el proyecto

La temperatura de color y el tipo de sensor deben seleccionarse para el uso previsto.
PIR detecta una fuente de calor; radar detecta movimiento, según la descripción del fabricante.

Accesorios y asesoramiento PLAZALED

Accesorios del catálogo original | Se suministran por separado según configuración

107295	**Mando RC-100 para campana UFO Smart HBD**
108228	**Reflector 90° de aluminio para UFO HBD 200W**
108234	**Reflector 90° para campana UFO HBD**
72625	**Regulador WiFi 0/1-10 V SKYDANCE L2(WT)**
98962	**Kit de emergencia para UFO regulables 1-10 V**
6890	**Protector de sobretensiones hasta 20 kV**
15622	**Protector de sobretensiones UFO / Stadium / Elite**

Defina su instalación

Envíenos planos, fotografías, altura de montaje y actividad del recinto.
PLAZALED le asesora en la selección y coordina la instalación con profesionales.

Distribución de soluciones LED profesionales

info@plazaled.es | 629 879 261 | www.plazaled.es
Compatibilidad y elección de accesorios según la configuración de suministro.