PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
CRONOMETRAJE DE ÉLITE



Cronometraje de Élite para Eventos Deportivos

Precisión, visibilidad y una arquitectura configurable para líneas de meta, pórticos, vehículos oficiales y grandes eventos.

Series 100, 200 y 300
Tres escalas de visualización para adaptar altura de dígito, tamaño general y montaje a cada competición.

Configuración: 4, 5 o 6 dígitos · una cara (1C) o dos caras (2C), según serie y referencia.

Arquitectura y opciones de configuración

1C - Una cara Montaje frontal en pórticos fijos, con lectura principal hacia atletas y cámara de llegada.	2C - Dos caras Pensado para techo de vehículo oficial o situaciones que requieren lectura frontal y trasera.
Colores LED Rojo competición, azul asfalto y verde neón, según la presentación Elite Sports Timing.	Sistema de control Configuraciones bajo un sistema tipo Notebook para sincronización del oficial técnico.

Diseñado para competición: visibilidad, montaje rápido y resistencia para trabajo en exterior.

PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA
CRONOMETRAJE DE ÉLITE

Gama y referencias

Serie / altura equipo	4 dígitos	5 dígitos	6 dígitos
SERIE 100 · 180 mm	B12.410M.X1 / X2	B12.510M.X1 / X2	B12.610M.X1 / X2
SERIE 200 · 267 mm	B12.420M.X1 / X2	B12.520M.X1 / X2	B12.462M.X2*
SERIE 300 · 380 mm	B12.430M.X1	-	B12.630M.X1 / X2

* En la presentación Elite, la Serie 200 de 6 dígitos aparece como configuración exclusiva de dos caras para techo de vehículo oficial en grandes vueltas.

Dimensiones de visualización indicadas

Serie	4 dígitos	5 dígitos	6 dígitos	Enfoque
100	430 mm ancho	545 mm ancho	635 mm ancho	Compacto / clubes / competiciones locales
200	715 mm ancho	940 mm ancho	1.092 mm ancho	Estándar oficial / vehículo
300	1.030 mm ancho	-	1.574 mm ancho	Escala monumental / estadios / maratones

Ingeniería, visibilidad y calidad

Perfil aerodinámico	Grosor constante de 75 mm indicado para las Series 100, 200 y 300.
Resistencia térmica	Chasis diseñado para operar bajo radiación solar directa sin comprometer los circuitos electrónicos.
Anclaje universal	Estructura preparada para soportar vibraciones intensas y sujeciones mediante cinchas o bases sin deformarse.
Calidad / garantía	La presentación indica 2 años de garantía de fábrica y servicio posventa local.
Cumplimiento	La presentación muestra marcado CE y menciona cumplimiento de normativas europeas para uso en eventos masivos al aire libre.

Ficha elaborada a partir del documento Elite_Sports_Timing. Las referencias X1/X2 se reproducen tal como aparecen en la presentación; confirmar configuración definitiva en oferta comercial.