MUPI LCD de interior

43 pulgadas | 4K Ultra HD | Android 11



2160 x 3840 píxeles	Funcionamiento 24/7
1800 x 600 x 460 mm	320 cd/m² · 41 kg con soporte

Una presencia elegante para tus contenidos
Tótem LCD negro con soporte de suelo, pensado para comunicación visual en interiores. Su pantalla vertical permite presentar promociones, catálogos y contenidos multimedia en comercios, recepciones y espacios de atención al público.

PLAZALED · Distribuidor de soluciones LED
Asesoramiento para seleccionar el equipo y definir su integración en el espacio. Datos conservados del documento técnico aportado.

Pantalla y construcción

Parámetro	Especificación
Diagonal / tecnología	43 pulgadas (109,2 cm) / LCD
Resolución / orientación	4K Ultra HD · 2160 x 3840 px / Vertical
Relación de aspecto	9:16
Retroiluminación / brillo	Edge-LED / 320 cd/m²
Frecuencia nativa / respuesta	60 Hz / 8 ms
Ángulos de visión	178° horizontal y vertical
Tratamiento de superficie	Haze (índice de niebla): 25%
Interacción táctil	No
Uso / acabado	Interior / Negro
Dimensiones con soporte	1800 mm alto x 600 mm ancho x 460 mm fondo
Peso con soporte	41 kg
Operación declarada	24 horas al día, 7 días a la semana
Audio	2 altavoces; 10 W RMS indicados en el documento
Contenido del embalaje	Soporte (stand) incluido

Datos que requieren precisión del proveedor: el original denomina el panel “IPS VA”, sin aclarar cuál de las dos tecnologías corresponde al equipo; también emplea “1,073 billones de colores”. No se atribuye una tecnología concreta ni una cifra de colores sin confirmación. La potencia de audio no distingue si los 10 W son totales o por altavoz.

Sistema y conectividad

Parámetro	Especificación
Sistema operativo	Android 11
Procesador integrado	ARM Cortex-A55 · 4 núcleos · 1,92 GHz
Memoria / almacenamiento	4 GB / 32 GB
Ethernet	1 x LAN RJ-45 · 10/100/1000 Mbit/s
HDMI	1 entrada · Versión 2.1
USB	2 puertos
Tarjeta de memoria	MicroSD (TransFlash) / lector integrado
Salida de audio	Salida de altavoz indicada en el documento
Wi-Fi	No incluido
DisplayPort / DVI	No / No
Vídeo soportado (lista original)	H.264, VP9, H.265, MPEG4, AVC, HEVC, WMV, AVI, MKV, MOV, MP4
Audio soportado (lista original)	WAV, WMA

Reproducción multimedia
Android integrado, memoria local, conexión de red y entradas de contenido permiten adaptar el equipo al flujo de comunicación del establecimiento. El documento enumera formatos y códecs; la reproducción concreta depende de los archivos y de la aplicación utilizada.

Configuración comercial
Confirmar con el proveedor las aplicaciones disponibles, la gestión remota, los servicios de contenidos y cualquier licencia necesaria. No se atribuyen al equipo control por móvil, nube gratuita, batería ni ruedas porque no constan en esta ficha.

Energía e instalación

Parámetro	Especificación
Alimentación / frecuencia	100-240 V AC / 50-60 Hz
Consumo estándar / máximo	75 W / 80 W
Consumo en modo inactivo	0,5 W
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% HR
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR
Embalaje (alto x ancho x fondo)	1920 x 762 x 200 mm
Peso del paquete	51 kg

Integración en interiores
Instalar sobre una superficie estable, con espacio para el soporte de 600 x 460 mm y acceso a alimentación eléctrica. Mantener las condiciones ambientales indicadas y seguir las instrucciones del fabricante para ventilación, sujeción y mantenimiento.

Para comercios, escaparates y recepciones
Situar el equipo dentro del local. La visibilidad desde el exterior depende del cristal y de la iluminación ambiente; el brillo de 320 cd/m² no se presenta como aptitud para sol directo ni para instalación a la intemperie.

PLAZALED · Soluciones LED profesionales
Distribuidor. Solicita disponibilidad y presupuesto.
info@plazaled.es · 629 879 261 · www.plazaled.es

Base documental: archivo 272.pdf y fotografía aportados por el cliente. No se ha añadido una garantía ni prestaciones ausentes del original.