MUPI LED para interior

Publicidad dinámica | P2 · P2,5 · P3



640 x 1920 x 20 mm	Uso vertical u horizontal
Wi-Fi · HDMI · USB · LAN	Suelo · Pared · Techo

Una pantalla versátil para comunicar y destacar
MUPI LED de perfil delgado y marco de aluminio para reproducir contenidos multimedia en comercios, espacios expositivos y zonas de atención al público. Puede utilizarse como tótem o combinarse con otras unidades.

Configuración y conectividad
Memoria interna de 8 GB. Conexión con dispositivos PC y Android. Funcionamiento plug & play según la documentación aportada. Comunicación 3G/4G opcional.

PLAZALED · Distribuidor de soluciones LED
2 años de garantía ofrecidos por el distribuidor, según el documento original. Condiciones aplicables a confirmar en la oferta.

PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

Comparativa de modelos

Parámetro	P2	P2,5	P3
Modelo	EE-ISP2	EE-ISP2.5	EE-ISP3.07
Pitch nominal	2 mm	2,5 mm	3 mm
Tipo LED	SMD1515 Black face	SMD2121 Black face	SMD2121 Black face
Pantalla (mm)	640 x 1920 x 20	640 x 1920 x 20	640 x 1920 x 20
Resolución original	960 x 320 px	256 x 768 px	208 x 624 px
Densidad original	250.000 px/m²	160.000 px/m²	140.000 px/m²
Conducción	1/32	1/32	1/32
Marco	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de visión	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°
Distancia indicada	>2 m	>2,5 m	>3 m
Consumo máximo	<600 W	<600 W	<600 W
Consumo medio	226 W	226 W	226 W
Refresco	≥3800 Hz	≥3800 Hz	≥3800 Hz
Comunicación	RJ-45 / Wi-Fi	RJ-45 / Wi-Fi	RJ-45 / Wi-Fi
Brillo	600-900 cd/m²	600-900 cd/m²	600-900 cd/m²
Alimentación	AC 220/110 V ±10%	AC 220/110 V ±10%	AC 220/110 V ±10%
Sistema	Windows / Android	Windows / Android	Windows / Android
IP en tabla	IP35	IP35	IP35
Vida útil declarada	100.000 h	100.000 h	100.000 h

Valores conservados de la tabla original. El orden de resolución P2 difiere del de los otros modelos y la densidad P3 requiere confirmación. No se han recalculado ni sustituido los datos del proveedor.

Instalación y configuración

Cuatro opciones de montaje
1. Suelo con apertura de tijera: ligera inclinación, para instalaciones semipermanentes.
2. Suelo con ruedas: movilidad dentro del espacio.
3. Instalación fija en pared.
4. Instalación fija en techo o estructura truss.
Fijaciones y accesorios según configuración contratada.

Conjuntos de varias pantallas
El original describe la conexión de hasta 15 unidades en serie y composiciones que pueden alcanzar resoluciones de hasta 4K. La resolución final depende del modelo, la disposición y el sistema de control: no es una resolución nativa de cada MUPI.

Perfil y acabado
La documentación indica marco ultra delgado de aluminio de 1,5 mm y unión de 3 mm entre unidades. Estos valores corresponden al marco y al empalme; el tamaño de pantalla recoge una profundidad de 20 mm.

Opciones y datos a confirmar
Alto brillo de hasta 3.500 cd/m² para escaparate, como opción del catálogo. El texto indica IP30 y la tabla IP35: confirmar la protección de la referencia elegida. Producto presentado para interior; no se atribuye aptitud exterior. La configuración Windows/Android, los accesorios y el control multimedia deben definirse en la oferta.

Asesoramiento PLAZALED
Selección del pitch y la instalación según el espacio disponible y el contenido a mostrar.

info@plazaled.es · 629 879 261 · www.plazaled.es

Base documental: archivo 294.pdf aportado por el cliente. Fotografías del producto original. PLAZALED actúa como distribuidor.