

PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

Reloj · Temperatura · Calendario

GAMA RT | INFORMACIÓN LED PARA COMERCIOS E INSTALACIONES



RELOJ · TEMPERATURA · CALENDARIO
Información visible, presencia profesional.



RT 215 · Doble cara
579 x 239 x 105 mm
Dígitos de 15 cm

Referencia B00.415M.X2 · Garra de pared aprox. 20 cm

PLAZALED · Distribuidor de soluciones LED
info@plazaled.es · www.plazaled.es



Una y dos caras

Dígitos de 10 a 100 cm

Referencia ilustrada: RT 215

B00.415M.X2 · Doble cara

Información útil en un formato visible

La gama RT reúne rótulos LED de reloj, temperatura y calendario en distintos tamaños. Permite elegir una o dos caras según la ubicación y los sentidos desde los que se desea observar la información.

Modelo de la simulación

RT 215, con dígitos de 15 cm y caja de **579 x 239 x 105 mm**. Representado en perpendicular a la fachada mediante una garra central de pared de aproximadamente 20 cm.

PLAZALED · Distribuidor de soluciones LED

Asesoramiento en la selección del formato y coordinación de la instalación mediante profesionales integradores.

Referencias y dimensiones


MEDIDAS DE CAJA EN MM: ANCHO x ALTO x FONDO

Dígito	1 cara: modelo / referencia / medidas	2 caras: modelo / referencia / medidas
10 cm	RT 110 · B00.410M.X1 383 x 133 x 75	RT 210 · B00.410M.X2 467 x 217 x 105
15 cm	RT 115 · B00.415M.X1 560 x 220 x 75	RT 215 · B00.415M.X2 579 x 239 x 105
20 cm	RT 120 · B00.420M.X1 715 x 267 x 75	RT 220 · B00.420M.X2 734 x 286 x 105
25 cm	RT 125 · B00.425M.X1 920 x 350 x 105	RT 225 · B00.425M.X2 920 x 350 x 105
30 cm	RT 130 · B00.430M.X1 1049 x 399 x 105	RT 230 · B00.430M.X2 1049 x 399 x 105
40 cm	RT 140 · B00.440M.X1 1476 x 539 x 60	RT 240 · B00.440M.X2 1476 x 539 x 60
50 cm	RT 150 · B00.450M.X1 1729 x 679 x 60	RT 250 · B00.450M.X2 1729 x 679 x 60
60 cm	RT 160 · B00.460M.X1 2000 x 750 x 60	RT 260 · B00.460M.X2 2000 x 750 x 60
80 cm	RT 180 · B00.480M.X1 2600 x 1000 x 60	RT 280 · B00.480M.X2 2600 x 1000 x 60
100 cm	RT 1100 · B00.4100.X1 3189 x 1249 x 60	RT 2100 · B00.4100.X2 3189 x 1249 x 60

Cómo interpretar la tabla

La altura del dígito es distinta de la altura total de la caja. Las cotas indicadas corresponden al equipo; la garra o el sistema de fijación deben considerarse aparte al comprobar el espacio disponible.

Las versiones de una y dos caras que comparten dimensiones se mantienen tal como figuran en el listado del producto.



RT 215 · Integración y montaje

B00.415M.X2 | MODELO DE DOBLE CARA PARA LA ESCENA DE APLICACIÓN



Característica	Configuración del modelo
Modelo / referencia	RT 215 / B00.415M.X2
Número de caras	2
Altura del dígito	15 cm
Dimensiones de caja	579 x 239 x 105 mm
Fijación representada	Garra central a pared de unos 20 cm
Orientación de montaje	En perpendicular a la fachada

Visibilidad hacia ambos sentidos de paso

La instalación en banderola permite orientar las caras del rótulo hacia los dos sentidos de circulación. En el taller de recambios se representa un equipo compacto, proporcionado respecto a la fachada y a las personas.

Selección y puesta en servicio

PLAZALED asesora en la elección del tamaño y la ubicación. La fijación y las conexiones se definirán según el soporte y las instrucciones del fabricante para el equipo suministrado.