PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA

BANDEROLA LED BOSTON 80 / 95



BOSTON

Banderola de parking retroiluminada con información LED

Solución profesional para señalizar aparcamientos y comunicar de forma inmediata el estado LIBRE / COMPLETO, junto con información adicional mediante pantalla de texto.

- Disponible en 1 o 2 caras.
- Dos tamaños: BOSTON 80 y BOSTON 95.
- Zona retroiluminada con LED blanco.
- Pantalla adicional para horarios, promociones y mensajes.
- Cambio de estado mediante conexión a barrera o mando RF.
- Chasis de aluminio termolacado y frontal de policarbonato.

Aplicaciones: parkings públicos y privados, hoteles, centros comerciales, hospitales, edificios de oficinas y aparcamientos de empresas.

Características destacadas

4.700 cd/m² Alta luminosidad LED	100.000 h Ciclo de vida indicado	110-230 Vac Alimentación universal	IP54 Cajas autoventiladas

FICHA TÉCNICA

BANDEROLA LED BOSTON 80 / 95

Modelos y especificaciones técnicas

Referencia	B04.BLCA.21	B04.BLCA.22	B04.BLCB.21	B04.BLCB.22
Nº de caras	1	2	1	2
Cantidad de LEDs	510	1.020	804	1.608
Tipo de LED	Radial 5 mm	Radial 5 mm	Radial 5 mm	Radial 5 mm
Pitch Libre/Completo	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Pitch pantalla texto	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Brillo	4.700 cd/m²	4.700 cd/m²	4.700 cd/m²	4.700 cd/m²
Ángulo de visión	30°	30°	30°	30°
Perfil chasis	107 mm curvo	107 mm curvo	107 mm curvo	107 mm curvo
Ciclo de vida	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h
Consumo medio	42 W	78 W	63 W	119 W
Potencia máxima	61 W	112 W	90 W	171 W
Anchura	812 mm	812 mm	960 mm	960 mm
Altura	1.012 mm	1.012 mm	1.260 mm	1.260 mm
Peso	11 kg	13 kg	15 kg	17 kg

Características comunes

Color LED	Libre/Completo + PDL; módulo P retroiluminado en blanco.
Visualizaciones	Libre / Completo + pantalla de texto 40×8, pitch 16.
Idiomas Libre/Completo	Castellano, catalán, portugués y francés.
Cambio de estado	Conexión a barrera o mando por radiofrecuencia.
Ajuste de visualizaciones	Intermitencias opcionales con tiempo de parpadeo regulable.
Drivers LED	PWM para prolongar vida y brillo y reducir consumo.
Acabado	Termolacado azul RAL 5010.
Alimentación	110-230 Vac · 50-60 Hz.
Construcción	Chasis de aluminio anodizado y termolacado; cajas autoventiladas IP54.
Protección LEDs	Frontal de policarbonato antivandálico con protección UVA; antirreflejos opcional.
Electrónica	Placas tropicalizadas; placa de control y fuente protegidas.
Temperatura / humedad	-20 °C a +50 °C · 10%-90% HR.

Ficha preparada para presentación comercial y descarga web. Especificaciones sujetas a actualización del fabricante.